

平成26年9月吉日

販売店各位

有限会社 オートビジネス  
〒657-0035 神戸市灘区友田町1-5-5  
TEL : (078) 858-9901 / FAX : (078) 858-9904



## 新製品のご案内

2014年9月

- D8501 カラーサフェーサー ホワイト
- D8507 カラーサフェーサー ダークグレー

### 新製品情報:

新製品として上記 2 アイテムを PPG 自動車補修用塗料製品に追加いたしましたことをご案内申し上げます。

### 製品の特徴:

合わせてお送りしております資料“製品情報”をご参照お願い致します。

### 販売価格:

品コード	品名	容量	出荷単位
GRS デルトロン 添加剤&その他			
D8501/1L	D8501 DP4000 カラーサフェーサー ホワイト/1L	1.00	1
D8507/1L	D8507 DP4000 カラーサフェーサー ダークグレー/1L	1.00	1

# 新製品情報



## D8501/8507 カラーサフェーサー

### 製品概要

#### 1. セルフレベルリング

本製品は、最新のプライマー技術により交換パーツ等の電着塗膜に対しノンサンディングで塗装する事が出来、足付け等の下処理の作業時間短縮が可能となります。

またセルフレベルリング機能があるため、

塗装面が乾燥と共に平滑、スムーズになり通常のサンディング時と同等レベルに仕上がります。

GRSデルترونおよびエンバイロベースHPと組み合わせてご使用ください。



#### 2. セッティングタイム

本製品を塗装後15分から36時間以内であれば、ノンサンディングでトップコート又は再塗装することが可能です。

#### 3. カラーシェード

グレースチック カラーシェイド システムに対応しており、トップコートの隠ぺい力を向上させ塗装時間短縮、並びに材料費削減に貢献します。

**塗装方法: 詳しくはデータシートをご参照ください。**



混合比 (4:1:1~2)



塗装回数 2コート



標準乾燥時間 30分/60°C(鋼板温度) 10分/IR

